# Alimentation secourue AES 24V sortie 4A 100W



Réf : 324101

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 100W
- Courant de sortie maximal en continu : 3,65A (4A pour une courte période)

## Produits associés et accessoires

| | |
|---|---|
| Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W | Réf : 324100 |

## Pièces détachées

Références

386003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



## Alimentation secourue AES 24V sortie 4A 100W

Réf : 324101

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Puissance dissipée | 100W |
| Hauteur | 248mm |
| Indice de protection (IP) | IP30 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| Convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| Tension de sortie réglée | Oui |
| Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max) | 217V - 253V |
| Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (Min-Max) | 217V - 253V |
| Capacité des bornes (Min-Max) | 1.5mm² - 2.5mm² |
| Protégé contre les courts-circuits | Oui |
| Type de borne | Borne à vis |
| Mode de pose | Saillie |
| Courant de sortie max. 1 | 4A |
| Adapté à un montage sur rail | Non |
| 2ème sortie secondaire pour tension DC (Min-Max) | 24V - 24V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| 1ère sortie secondaire pour tension DC (Min-Max) | 24V - 24V |
| Montage direct possible | Oui |
| Stabilisé | Non |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max) | 176mm - 176mm |
| Tension de sortie ajustable | Non |
| Contiens Batteries | Oui |
| Entre axe de fixation verticale (Min-Max) | 190mm - 190mm |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -5°C - +40°C |
| Consommation d'énergie | 172.5VA |
| Profondeur | 126mm |
| Montage mural | Oui |
| Largeur | 322mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.