



## Alimentation secourue AES 56V sortie 4A 200W

Réf : 348105



Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
- Caractéristiques de sortie : tension 56Vcc et puissance 200W
- Courant de sortie maximal en continu : 4A
- Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 42Vcc

### Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 56V sortie 4A 200W

Réf : 348105

### Pièces détachées

Références

386019



## Alimentation secourue AES 56V sortie 4A 200W

Réf : 348105

### Caractéristiques techniques

Puissance dissipée	200W
Hauteur	408mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP30
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	Sans
Adapté à une pose murale	Oui
Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Pose possible sur barres profilées	Oui
Tension de sortie réglée	Oui
Tension d'alimentation	217V - 253V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	217V - 253V
Capacité des bornes	1.5mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup>
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Sans halogène	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Puissance de sortie	4A
Adapté à un montage sur rail	Non
Type de tension d'alimentation	AC
2ème sortie secondaire pour tension DC	56V - 56V
SIL conformément à IEC 61508	Sans
Tension de sortie CC	56V - 56V
Pose directe possible	Oui
Type de bornes	Raccordement à vis
Stabilisé	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Tension de sortie ajustable	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - +40°C
Consommation	460VA
Profondeur	224mm
Largeur	408mm