

Source centrale 230V~ 2000VA pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 230V~ - autonomie 1h

Réf : 210513 - gamme : Source centrale

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD)
- Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentaires
- Equipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERP
- Visualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique
- Dispose d'un contrôleur d'isolement

Les produit Installation

Transformation d'une partie des sorties en mode non permanent avec un boitier BC panique

Les produit Usage

Visualisation des défauts en face en avant

Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h — Réf : 210209

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Source centrale 230V~ 2000VA pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 230V~ - autonomie 1h

Réf : 210513

Caractéristiques techniques

Hauteur	910mm
3ème sortie secondaire pour tension AC (Min-Max)	225.4V - 234.6V
Indice de protection (IP)	IP20
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Convient pour montage sur barres profilées	Non
Tension de sortie réglée	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max)	207V - 253V
Courant de sortie max. 3	7.5A
Capacité des bornes (Min-Max)	6mm² - 10mm²
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Autre
Courant de sortie max. 1	7.5A
Courant de sortie max. 2	7.5A
Adapté à un montage sur rail	Non
2ème sortie secondaire pour tension AC (Min-Max)	225.4V - 234.6V
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de tension d'alimentation	AC
Montage direct possible	Oui
Stabilisé	Oui
Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis
Hauteur d'encastrement	0mm
Tension de sortie ajustable	Non
1ère sortie secondaire pour tension AC (Min-Max)	225.4V - 234.6V
Contiens Batteries	Oui
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	0°C - 40°C
Profondeur	500mm
Montage mural	Non
Largeur	900mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand