



## Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140130



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Comporte trois modes de fonctionnement : Standard avec une capacité allant jusqu'à 600 BAES / Surveillé avec une capacité de 63 BAES / Surveillé connecté (via réseau internet) avec une capacité de 63 BAES
- Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication...) sur l'application Ura EVA
- Permet de reporter les défauts de l'installation sur sa face avant.

### Avantages

Permet de la visualisation de l'ensemble de vos installations sur une web application

#### Les produit Installation

Multifonctions : une seule référence pour répondre à tous les types d'installations, et à toutes les typologies d'exploitation

#### Les produit Usage

Suivi global et centralisé de l'ensemble des installations de sécurité des ERP d'un exploitant, pour les bâtiments bénéficiant d'une connexion internet

### Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140130

Centrale pour BAES adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel UraVision sur clé USB

Réf : 140110

### Pièces détachées

Références

111917



## Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140130

### Caractéristiques techniques

Courant d'alimentation	0.07A - 0.15A
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Hauteur	67mm
Température de stockage	-5°C - 50°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation	207V - 253V
Capacité des bornes	1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Equippé d'un porte étiquette	Oui
Type de tension	AC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Sans halogène	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Nombre de bornes	15
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 40°C
Neutre obligatoire	Oui
Consommation en veille	15mA
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Largeur	71mm
Longueur	84mm