

Passerelle de configuration pour adressage des BAES et télécommandes

Réf : 140132



Caractéristiques produit

- Permet de commissionner les télécommandes connectées sur la web application ura.eva.fr
- Communique avec les BAES SATI Connectés et les BAES Adressables avec l'application Close Up
- Rechargeable à l'aide d'un cordon mini USB

Avantages

Visualisation de l'avancée de l'adressage des BAES d'une installation, enregistrement de plusieurs fichiers d'installation de BAES Adressables possibles

Les produit Installation

Adressage des BAES à distance (jusqu'à 8m) avec la communication IR et la liaison BLE avec le smartphone

Les produit Usage

Le commissionnement des télécommandes connectées peut se réaliser secteur présent comme absent grâce à la communication NFC

Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140130



Passerelle de configuration pour adressage des BAES et télécommandes

Réf : 140132

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------|
| Hauteur | 136.8mm |
| Température de stockage (Min-Max) | -20°C - 70°C |
| Equipé d'un porte étiquette | Non |
| Type de tension | DC |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Type de borne | Non applicable |
| Mode de pose | Non applicable |
| Sans halogène | Oui |
| Température d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -5°C - 45°C |
| Neutre obligatoire | Non |
| Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
| Longueur | 64.35mm |
| Largeur | 44.6mm |