



## Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP55 IK10

Réf : 114001 - gamme : BAPI



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
- Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

### Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs  
Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

#### Les produit Installation

Fixation murale facilitée avec son support mural intégrant l'alimentation

#### Les produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

### Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs	Réf : 140010
Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130

### Pièces détachées

Références

111906



## Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP55 IK10

Réf : 114001

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP40
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)	0lm - 0lm
Chargeur intégré	Oui
Rechargeable	Oui
Couleur du boîtier/corps	Gris
Source lumineuse principale	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un) (Min-Max)	207V - 253V
Source lumineuse auxiliaire	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Hauteur/profondeur	182.5mm
Classe de protection selon IEC 61140	III
Longueur	113.1mm
Largeur	63.9mm