



## Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf : 114001



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
- Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

### Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs  
Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

#### Les produit Installation

Fixation murale facilitée avec son support mural intégrant l'alimentation

#### Les produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

### Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs	Réf : 140010
Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130

### Pièces détachées

Références

111906



## Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf : 114001

### Caractéristiques techniques

Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP40
Enveloppe	Plastique
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Chargeur	Oui
Rechargeable	Oui
Couleur de l'enveloppe	Gris
Sources lumineuses	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Source lumineuse auxiliaire	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe de protection	III
Hauteur/profondeur	182.5mm
Largeur	63.9mm
Longueur	113.1mm