



BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Adressable flux 45lm 1h consommation 0,5W

Réf : 119119 - gamme : PRACTICE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 4 ans

Caractéristiques produit

- BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- BAES d'évacuation à faible consommation 0,5 W
- BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de $\varnothing 152\text{mm}$

Avantages

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

Les produit Installation

Produit tout en un pour une finition encastrée soignée

Les produit Usage

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAEH et en éditant des fiches d'interventions

Produits associés et accessoires

Boîtier répéteur BR Uravision pour la télécommande de zone - 8 modules DIN	Réf : 956502
Centrale pour BAES adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB	Réf : 140110
BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,5W	Réf : 119118

Pièces détachées

Références

111906

168130

168180

168181



BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Adressable flux 45lm 1h consommation 0,5W

Réf : 119119

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Facteur de puissance (cos phi)	0.62
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	61.5mm
Avec interrupteur à distance	Oui
Consommation	0.5W
Température de couleur	5300K - 5300K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Courant nominal	2mA - 2.4mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK04
Technologie de maintenance	Auto-test automatique
Douille	Autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	202mm
Fourni avec pictogramme	Oui
Largeur	187mm
Largeur d'encastrement	152mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	152mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP40
Flux lumineux en veille (Lumens)	3lm
Enveloppe	Plastique
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension d'alimentation	AC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Visibilité du pictogramme	Uni/bilatéral
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Oui
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Diamètre externe	187mm
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Type d'accumulateur	NiCd
Maintien du câble	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Autonomie	1h - 1h
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	240mm
Diamètre d'encastrement	152mm