# Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm



Réf : 127777

**Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Consommation de 9,4W à 48VDC, 110VDC, ou 220VDC et 9,4W/11,5VA à 230VAC
- Bornier automatique accessible sans démontage du produit
- Fixation en suspension ou fixé sur le plafond
- Certifié NF AEAS

### Les produit Installation

Câblage traversant offrant la possibilité de faire du chainage de produit

### Les produit Usage

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

## Produits associés et accessoires

| | |
|---|---|
| Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h | Réf : 210209 |
| Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315 | Réf : 250001 |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand

## Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm



Réf : 127777

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Section de conducteur | 1.5mm² |
| Avec télécommande | Non |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Mode de pose | Montage en saillie (mur/plafond) |
| Type de connexion | Autre |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Matériau de couverture | Plastique opalin |
| Avec interrupteur à distance | Non |
| Puissance du système | 9.4W |
| Température de couleur (Min-Max) | 4000K - 4000K |
| Contiens Batteries | Non |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK06 |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles | 10.5mm |
| Classe de protection selon IEC 61140 | II |
| Hauteur/profondeur | 55mm |
| Pictogramme inclus | Non |
| Largeur | 45mm |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Type de tension | AC/DC |
| Neutre obligatoire | Non |
| Nombre de pôles | 2 |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max) | 50Hz - 60Hz |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) | 1250lm - 1250lm |
| Elément de distribution de lumière | Diffuseur optique/panneau/lentille |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) | 48V - 230V |
| Maintien du cable | Presse étoupe |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -5°C - 35°C |
| Longueur | 690mm |
| Type de batterie lithium-ion | Autre |
| Avec élément chauffant pour batterie | Non |
| Section de conducteur connectable (Min-Max) | 1mm² - 1.5mm² |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.8 |
| Nature du cable pour connexion | Rigide |
| Flux lumineux nominal en mode secours | 1250lm |
| Mode de commande | Non applicable |
| Nombre de têtes de luminaire | 1 |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max) | 350mm - 450mm |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Système d'alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence | Sans |
| Douille | Sans |
| Largeur d'encastrement | 400mm |
| Type d'appareillage de contrôle | Driver LED courant constant |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Temperature de stockage (Min-Max) | -5°C - 50°C |
| Objet connecté | Non |
| Adressable | Non |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) | -5°C - 35°C |
| Fonction | Eclairage d'évacuation et d'ambiance |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand