

Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735



Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
- Report à distance des informations fournies par les CMSI type B et UGA2 : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / activation / diffuseurs d'évacuation hors service/défaut / contact auxiliaire hors service / hors service / test
- Voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut secteur / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie
- Boutons poussoirs permettant de commander l'arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répéteur d'exploitation
- Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V 7Ah non fournie) : 72h

Avantages

72 heures d'autonomie
Jusqu'à 15 tableaux de report d'exploitation peuvent être raccordés, avec une alimentation externe

Produits associés et accessoires

| | |
|---|--------------|
| Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2 | Réf : 337735 |
| Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07 | Réf : 955694 |
| Alimentation secourue AES 48V sortie 2A 100W | Réf : 348100 |

Pièces détachées

Références

386003



Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| Mode de pose | Saillie |
| Profondeur/longueur hors tout | 85mm |
| Modèle | Autre |
| Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
| Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
| Hauteur hors tout | 230mm |
| Largeur hors tout | 320mm |