



Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur

Réf : 330108

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-12 - Certifié CE CPR et NF SSI
- Couverture de la barrière optique : de 5m (1 réflecteur) à 160m (9 réflecteurs)
- Tension d'alimentation : 10,2Vcc à 30Vcc
- Sensibilité de la barrière optique réglable
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C

[Les produits Installation](#)

L'IHM du détecteur est déporté à hauteur d'homme pour simplifier la configuration, la mise en service et la maintenance du produit

[Les produits Usage](#)

Détecteur motorisé avec fonction auto-alignement permettant de faciliter la mise en oeuvre et de réduire les risques de fausses alarmes durant le cycle d'exploitation du bâtiment

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur	Réf : 330108
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique automatique Type 1 Adressable IP53	Réf : 330101



Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur

Réf : 330108

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement CC	12V - 30V
Pose	Montage en saillie
Type de tension de fonctionnement	DC
Socle séparé nécessaire	Oui
Type de tension d'alimentation	DC
Numéro RAL (équivalent)	9010
Type de détection	Infrarouge
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	2
Hauteur/profondeur	180mm
Couleur	Blanc
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP65
Connexion par câble	Oui
Température de stockage	-10°C - +55°C
Nombre max. interconnectable	32
Consommation en veille	3.5mA
Détecteur de fumée	Oui
Longueur	155mm