



## Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
- Niveau sonore de 88dBA à 2m
- Autonomie de plus de 2 ans (1 alarme par an) avec pile alcaline 9V 600mAh, et 5ans (1 alarme par an) avec pile lithium 9V 1200mAH

### [Les produits Installation](#)

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

### Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



## Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002

### Caractéristiques techniques

Hauteur	200mm
Pose	Montage en saillie
Entre axe de fixation verticale	153mm - 153mm
Profondeur	61mm
Largeur	90mm
Classe de protection (IP)	IP20
Type de tension	DC
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	1
Tension d'alimentation	9V
Niveau sonore	96dB
Température d'utilisation /d'installation	0°C - 55°C