



## Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
- Niveau sonore de 88dBA à 2m
- Autonomie de plus de 2 ans (1 alarme par an) avec pile alcaline 9V 600mAh, et 5ans (1 alarme par an) avec pile lithium 9V 1200mAH

### Les produit Installation

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

### Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



## Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002

### Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	200mm
Interface externe	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Programmable	Non
Résolution de l'écran	Non applicable
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Non applicable
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale	0mm - 0mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	153mm - 153mm
Profondeur	61mm
Largeur	90mm
Température de stockage	+5°C - +40°C
Classe de protection (IP)	IP20
Type de tension	DC
Sans halogène	Oui
Consommation en veille	0.008mA
Profondeur d'encastrement	0mm
Addressable	Non
Avec alimentation électrique	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de groupes de signalisation	1
Tension de fonctionnement	9V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	90dB
Température d'utilisation /d'installation	0°C - +55°C