



Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel et Lumineux de Type Ma BAAS Ma

Réf : 343001



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS, NF Environnement
- Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
- Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
- Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh

Avantages

Jusqu'à 64 BAAS/BAAL Ma peuvent être raccordés sur une même installation

L'utilisation des télécommandes référence 140130 et référence 140131 permet de transférer à distance l'information des défauts des BAAS/BAAL Ma

Les produits Installation

Le raccordement des déclencheurs manuels peut être réparti sur plusieurs BAAS/BAAL Ma

Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h Réf : 210209

Bloc Autonome d'Alarme Manuel Lumineux de Type Ma BAAL Ma Réf : 343004

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel et Lumineux de Type Ma BAAS Ma Réf : 343001

Pièces détachées

Références

386020



Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel et Lumineux de Type Ma BAAS Ma

Réf : 343001

Caractéristiques techniques

Appelur automatique intégré	Non
Hauteur	230mm
Interface externe	Oui
Adressable	Non
Liaison radio	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Profondeur	48mm
Largeur	165mm
Classe de protection (IP)	IP21
Connectable par box Internet	Non
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	1
Tension d'alimentation	230V