Centrale UGA 2 - 8 boucles de détection

Réf : UR337742

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Pièces détachées

Références

386003

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	230mm
Interface externe	Oui
Alimentation de secours intégrée	Oui
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Programmable	Oui
Résolution de l'écran	Non applicable
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	267mm - 267mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	187mm - 187mm
Profondeur	85mm
Largeur	320mm
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 45°C
Classe de protection (IP)	IP30
Connectable par box Internet	Non
Type de tension	AC
Sans halogène	Oui
Consommation en veille	15mA
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Adressable	Non
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	3
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	3
Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - 45°C
Réglage du contraste de l'écran	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.