

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Practice IP40 IK07 flux 320lm

Réf : 129125 - gamme : PRACTICE



Caractéristiques produit

- LSC d'ambiance à faible consommation (7W)
- Certifié NF AEAS LSC
- LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre

Produits associés et accessoires

Option de commande pour sources centrales pour éclairage anti-panique

Réf : 200900

Pièces détachées

Références

168131

168181

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Practice IP40 IK07 flux 320lm



Réf : 129125

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	61.5mm
Avec interrupteur à distance	Oui
Consommation	4W
Température de couleur	5700K - 5700K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	320lm
Courant nominal	83mA - 170mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK04
Technologie de maintenance	Auto-test automatique
Douille	Autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	75mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	187mm
Largeur d'encastrement	152mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	152mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP40
Flux lumineux en veille (Lumens)	320lm
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	DC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Non
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Diamètre externe	187mm
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	24V - 48V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du câble	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	209000h
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Longueur	187mm
Diamètre d'encastrement	152mm