



Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Urajel IP55 IK08 flux 320lm

Réf : 122325 - gamme : URAJET



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- LSC d'ambiance à faible consommation (7W)
- Certifié NF AEAS LSC
- Multi entre axe de fixation

Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168002
Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajel - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168001

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Urajet IP55 IK08 flux 320lm



Réf : 122325

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Montage en saillie (mur)
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Verre transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	32W
Température de couleur	5700K - 5700K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	320lm
Courant nominal	670mA - 1330mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK08
Technologie de maintenance	Sans
Douille	Autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	59.7mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	120mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP55
Flux lumineux en veille (Lumens)	320lm
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	DC
Température de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Non
Couleur de l'enveloppe	Gris
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	24V - 48V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Autonomie	1h - 1h
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	209000h
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Longueur	280mm