

Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré dans boîte DSAF IP41 IK04 livré complet

Réf : 367213 - gamme : Mosaic

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de classe A selon la norme NF S 32-001 (70dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 5mA (12Vcc), 9mA (24Vcc), 17mA (48Vcc)

Les produit Installation

Pose encastrée sur boîte d'encastrement

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré dans boîte DSAF IP41 IK04 livré complet

Réf : 367213

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP41
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Volume sonore	70dB
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - +55°C
Type de courant	DC
Hauteur hors tout	40mm
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie/encastré
Profondeur/longueur hors tout	40mm
Profondeur d'encastrement	30mm
Equipé de visière de protection antipluie	Non
Couleur du boîtier/corps	Gris
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension nominale (Un) (Min-Max)	10V - 58V
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	60mm - 60mm
Contiens Batteries	Non
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	60mm - 60mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +55°C
Fréquence du signal sonore (Min-Max)	440Hz - 554Hz
Largeur hors tout	45mm
Consommation d'électricité	0.02A
Radioguidé	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.