

Batterie Nickel Métal Hydrure Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Réf : 111908 - gamme : PRACTICE



Caractéristiques produit

- Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité
- Pack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24

Produits associés et accessoires

BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,5W	Réf : 119118
Batterie Nickel Métal Hydrure Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité	Réf : 111908

Batterie Nickel Métal Hydrure Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Réf : 111908

Caractéristiques techniques

Adapté à une charge rapide	Oui
Température ambiante (Min-Max)	0°C - 40°C
Hauteur, borne comprise	48mm
Capacité	2200mAh
Boîtier en plastique	Oui
Désignation des dimensions	Baby
Poids	102.74g
Tension nominale	2.4V
Autre désignation	SC
Désignation IEC	HR14
Modèle	Nickel-métal-hydrure
Nombre de cellules	2
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Bloc d'accus	Oui
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)	Non
Largeur	24mm
Longueur	47mm