Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf : 956769

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 - 937, certifiée CE CPR
- Ventouse électromagnétique à rupture de tension, avec contrôle de position, et bouton poussoir de commande
- Force de maintien 20 daN (24V) / 50 daN (48V)
- Caractéristiques électriques : consommation 23 mA (24Vcc) / 48 mA (48Vcc)
- Livrée avec une contre-plaque articulée

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur	Réf : 330108
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu	Réf : 956437

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf : 956769

Caractéristiques techniques

Hauteur	85mm
Avec plaque d'ancrage	Oui
Adapté à un montage au plafond	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier
Type de tension	DC
Mode de pose	Montage en saillie
Tension de fonctionnement (Min-Max)	24V - 48V
Distance du mur (Min-Max)	52mm - 52mm
Montage au sol	Non
Montage mural	Oui
Force de préhension (Min-Max)	200N - 500N
Type de construction	Rond
Largeur	70mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.