



Indicateur d'action version Mosaic pour détecteur automatique Type 1

Réf : 387000



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation 5Vcc à 28Vcc
- Consommation : 4mA (5Vcc), 14mA (12Vcc), 30mA (24Vcc)

Produits associés et accessoires

| | |
|---|--------------|
| Boitier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris | Réf : 340121 |
| Socle pour détecteur automatique Type 1 Conventionnel | Réf : 956689 |
| Socle pour détecteur automatique Type 1 Adressable | Réf : 956954 |



Indicateur d'action version Mosaic pour détecteur automatique Type 1

Réf : 387000

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------|
| Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur hors tout | 82mm |
| Pièce détachée | Non |
| Tension d'alimentation | 5V - 28V |
| Mode de pose | Encastré |
| Température d'utilisation /d'installation | -10°C - 55°C |
| Largeur hors tout | 82mm |
| Accessoire | Oui |
| Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |