

## Lot de 4 BAES d'ambiance SATI réf. 118228 (commercialisé avant avril 2022) reconditionnés fabricant et livrés sans patères débrochables

Réf : UR818228M-R - gamme : URALIFE



x 4



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- BAES d'évacuation SATI à faible consommation (0,9W) avec fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie
- BAES directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente
- BAES SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation. BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent.
- BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie
- BAES spécial maintenance livré sans patère débrochable

### Avantages

Impact carbone réduit

#### Les produit Installation

Permet de réutiliser la patère existante

#### Les produit Usage

Reconditionné



x 4

**Lot de 4 BAES d'ambiance SATI réf. 118228 (commercialisé avant avril 2022) reconditionnés fabricant et livrés sans patères débrochables**

Réf : UR818228M-R

**Caractéristiques techniques**

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section de conducteur                                                       | 2.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande                                                           | Non                                     |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Source lumineuse                                                            | LED non interchangeable                 |
| Mode de pose                                                                | En saillie et encastré                  |
| Type de connexion                                                           | Raccordement à vis                      |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Nature du câble pour connexion                                              | Souple ou rigide                        |
| Matériau de la verrine                                                      | Plastique transparent                   |
| Hauteur/profondeur d'encastrement                                           | 60mm                                    |
| Avec interrupteur à distance                                                | Oui                                     |
| Puissance du système                                                        | 4W                                      |
| Température de couleur                                                      | 5300K - 5300K                           |
| Flux lumineux utile                                                         | 400lm                                   |
| Distance de visibilité du pictogramme                                       | 15m                                     |
| Mode de commande                                                            | Filaire                                 |
| Nombre de têtes de luminaire                                                | 1                                       |
| Courant nominal                                                             | 16mA - 19mA                             |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Oui                                     |
| Indice de protection contre les chocs (IK)                                  | IK07                                    |
| Système de contrôle                                                         | Auto-test automatique                   |
| Classe de protection                                                        | II                                      |
| Douille                                                                     | Autre                                   |
| Hauteur/profondeur                                                          | 75mm                                    |
| Pictogramme inclus                                                          | Non                                     |
| Largeur                                                                     | 202mm                                   |
| Largeur d'encastrement                                                      | 129mm                                   |
| Appareillage                                                                | Driver LED courant constant             |
| Longueur d'encastrement                                                     | 356mm                                   |
| Indice de protection (IP)                                                   | IP43                                    |
| Flux lumineux en mode veille                                                | 3lm                                     |
| Matériau du boîtier/corps                                                   | Plastique                               |
| Type de tension                                                             | AC                                      |
| Température de stockage                                                     | -10°C - 50°C                            |
| Visibilité du pictogramme                                                   | D'un seul côté                          |
| Objet connecté                                                              | Non                                     |
| Connectable par box Internet                                                | Non                                     |
| Capacité des bornes                                                         | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Attache/serre-cable compatible avec                                         | Non applicable                          |
| Sans halogène                                                               | Oui                                     |
| Neutre obligatoire                                                          | Oui                                     |
| Nombre de pôles                                                             | 4                                       |
| Adressable                                                                  | Non                                     |
| Fréquence d'alimentation                                                    | 50Hz - 60Hz                             |
| Couleur du boîtier/corps                                                    | Blanc                                   |
| Élément de distribution de lumière                                          | Diffuseur                               |
| Source lumineuse fournie                                                    | Oui                                     |
| Fonction                                                                    | Éclairage d'évacuation et d'ambiance    |
| Tension nominale (Un)                                                       | 207V - 253V                             |
| Alimentation de secours                                                     | Autonome (batterie individuelle)        |
| Fonction d'usage du produit                                                 | Eclairage d'urgence                     |
| Type de batterie                                                            | NiMh                                    |
| Maintien du câble                                                           | Non applicable                          |
| Température d'utilisation /d'installation                                   | -5°C - 35°C                             |
| Temps d'opération nominal                                                   | 1h - 1h                                 |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                                        | 123000h                                 |
| Convient pour la mise en veille                                             | Oui                                     |
| Longueur                                                                    | 388.6mm                                 |